

SCHÄGG®
matic

Durchschubspülmaschine

GD 70



GD70

SCHÄGRO[®] matic

Die Pluspunkte der Durchschubspülmaschine GD70 im Überblick:



Aufgrund des Frischwassersystems für das Spülen von Geschirr und Gläser geeignet.

- Höchste Hygiene und Sauberkeit: dank des serienmäßigen Frischwassersystems, welches vor der Nachspülung 2,3 l Waschwasser mit Schmutzpartikel am Tankboden abpumpt und über die Nachspülung 2,3 l Frischwasser zuführt
- Vollständig aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 hergestellt. Rückwand aus weißer Skinplate
- Als Reihen- oder Eckmaschine lieferbar
- Doppelwandiger Tank
- Dank ProGlide-System nur 3 kg Kraft zum Anheben der Haube notwendig
- Aufgrund der Einschubhöhe von 440 mm können auch Tablett GN 1/1 problemlos gespült werden
- Mit herausnehmbarem CNS-Tankfilter, welcher den Tank- vom Waschraum trennt, Laugenfilter über dem Wasserablauf
- Tiefgezogener, abgerundeter und selbstreinigender Tank ohne Schmutzecken für optimale Hygiene
- Mit 3 fest eingestellten Spülprogrammen von 60, 90 und 180 Sekunden Dauer
- Reinigungsfreundliches Bedienpanel mit LCD-Display und Folientastatur mit farblicher Anzeige des Betriebszustandes, mit Leuchtbalken, welche die Restlaufzeit des gewählten Programms anzeigen, Signalton am Programmende, elektronische Steuerung, mit digitaler Anzeige der Tank- und Boilertertemperatur
- Soft-Start mit stufenweiser Steigerung der Waschintensität
- Elektronisches Selbstdiagnose-System bei Störungen
- Rotierende Wasch- und Nachspülarne oben und unten
- Serienmäßig mit elektronisch geregelten Dosiergeräten für Wasch- und Nachspülmittel, sowie Wasserablaufpumpe (Laugenpumpe)
- Nachspülung über einen vom bauseitigen Wasserdruck unabhängigen Boiler, dadurch immer ein optimales Nachspülergebnis
- Zu Servicezwecken sind sämtliche elektrischen Bauteile von vorne leicht zugänglich
- Serienmäßig mit Kit „Sauglanze“ mit Füllstandsonde



Elektronisch aktivierbare Zusatzfunktionen:

- **Thermostop:** System zur permanenten Einhaltung der gewünschten Boilertertemperatur, d.h. die Maschine spült so lange, bis die eingestellte Boilertertemperatur erreicht ist und startet erst dann die Nachspülung. Somit ist eine optimale Hygiene gewährleistet, da nie mit kaltem Wasser nachgespült wird
- **Energy Saving:** System zur Energie-Einsparung durch Reduzierung der Boilertertemperatur um 15 °C bei längeren Standzeiten
- **Rapid Ready System:** System zur Verkürzung der Aufheizzeit beim Einschalten der Maschine durch Befüllung des Tanks über den Boiler

Ausstattungs-Features:

- **DuoFlo:** eingebaute Hochleistungspumpe mit einem Einlass und zwei Auslässen, dadurch keinerlei Druckverlust sowie eine deutliche Geräuschreduzierung um 50 Prozent
- **HotWash:** optimierte Reinigungsleistung und bessere Abtrocknung des Spülgutes durch parallel arbeitende Heizelemente für eine konstante Tanktemperatur
- **ProGressive:** Dreistufiges Filtersystem zur permanenten Reinigung der Waschlauge
- **ProClean:** Selbstreinigungsprogramm (180 Sekunden)

Optionen gegen Mehrpreis:

- Mod. GD70H mit Wrasenabzug und Wärmerückgewinnung (Höhe: 2.265 mm)

Korb-Grundausrüstung:

- Lieferung inklusive einer 3-teiligen Korb-Grundausrüstung, bestehend aus 1 Universalkorb und 2 Tellerkörben

Spülmittelpfehlung:

- Als Spülmittel empfehlen wir SCHÄGRO-mat C10 Desinfektionsreiniger und V370 Glanztrockner.

Ihr Service-Plus:

- *Ein Jahr Vollgarantie*
- *Sicherheit auch nach dem Kauf durch unseren werkseigenen Kundendienst, im Notfall auch an Wochenenden sowie an Feiertagen!*

Technische Daten:

Modell	GD70
Abmessungen (B x T x H)	633 x 755 x 1.565 mm
Korbgröße	500 x 500 mm
Auch für Tablett GN 1/1 geeignet	
Einschubhöhe	440 mm
Dauer des Waschprogrammes	60/90/180 Sekunden
Theoretische Stundenleistung	60/40/20 Körbe/h max.
Leistung Waschpumpe	0,7 kW
Leistung Tankheizung	2,5 kW
Leistung Boilerheizung	8,0 kW
Anschlußwert gesamt	10,2 kW
Betriebsspannung	400 V
Fassungsvermögen Tank	22,0 Liter
Fassungsvermögen Boiler	12,0 Liter
Wasserverbrauch pro Spülvorgang	2,3 Liter
Erforderlicher Betriebsdruck	2 – 4 Bar
Wasser-Anschluß	3/4 Zoll
Wasser-Ablauf	Ø 50 mm

SCHÄGRO[®]
GROSSKÜCHENTECHNIK

SCHÄGRO Großküchentechnik GmbH & Co. KG
Lichtenberger Str. 35 Tel.: 0 70 62/94 00-0
71720 Oberstenfeld Fax: 0 70 62/94 00-40
www.schaegro.de Mail: info@schaegro.de

