

SCHÄGRO[®]
matic

Gläserpülmaschine

GL 40




GL 40

SCHÄGRO[®] matic

Die Pluspunkte der Gläserpülmaschine GL40 im Überblick:



- Kompakte Abmessungen, hohe Spülleistung, günstiger Preis
- Vollständig aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 hergestellt, dadurch extrem robust und langlebig, Rückwand aus weißer Skinplate
- Doppelwandige Türe



- Aufgrund der Einschubhöhe von 300 mm können auch Weizenbieregläser problemlos gespült werden
- Mit 3 fest eingestellten Spülprogrammen von 90, 120 und 150 Sekunden Dauer



- Reinigungsfreundliches Bedienpanel mit LCD-Display und Folientastatur mit farblicher Anzeige des Betriebszustandes, mit Leuchtbalken, welche die Restlaufzeit des gewählten Programms anzeigen, Signalton am Programmende, elektronische Steuerung, mit digitaler Anzeige der Tank- und Boiler Temperatur



- Elektronisches Selbstdiagnose-System bei Störungen
- Verschweißter Tank ohne Schmutzecken für optimale Hygiene
- Rotierende Wasch- und Nachspülarms oben und unten
- Vollautomatischer Betrieb beim Tankfüllen, Erhitzen und Spülen

- Serienmäßig mit eingebautem Dosiergerät für Nachspülmittel
- Mit Türsicherheitsschalter, Überhitzungsschutz und thermostatisch gesteuerter Tank- und Boilerheizung
- Zu Servicezwecken sind sämtliche elektrischen Bauteile von vorne leicht zugänglich

Ausstattungs-Features:

- **DuoFlo:** eingebaute Hochleistungspumpe mit einem Einlass und zwei Auslässen, dadurch keinerlei Druckverlust sowie eine deutliche Geräuschreduzierung um 50 Prozent
- **HotWash:** optimierte Reinigungsleistung und bessere Abtrocknung des Spülgutes durch parallel arbeitende Heizelemente für eine konstante Tanktemperatur.

Optionen gegen Mehrpreis:

- Eingebaute Ablaufpumpe (Laugenpumpe)
- Eingebautes Dosiergerät für Reinigungsmittel

Korb-Grundausrüstung:

- Lieferung inklusive einer 2-teiligen Korb-Grundausrüstung, bestehend aus 1 Grundkorb und 1 Gläserkorb.

Spülmittelpfehlung:

- Als Spülmittel empfehlen wir SCHÄGRO-mat C20 Desinfektionsreiniger und D20 Glanzrockner.

Ihr Service-Plus:

- *Ein Jahr Vollgarantie*
- *Sicherheit auch nach dem Kauf durch unseren werkeigenen Kundendienst, im Notfall auch an Wochenenden sowie an Feiertagen!*

Technische Daten:

Modell	GL40
Abmessungen (B x T x H)	436 x 535 x 670 mm
Korbgröße	390 x 390 mm
Einschubhöhe	300 mm
Dauer der Waschprogramme	90/120/150 Sekunden
Theoretische Stundenleistung	40/30/24 Körbe/h max.
Leistung Waschpumpe	0,2 kW
Leistung Tankheizung	0,6 kW
Leistung Boilerheizung	2,6 kW
Anschlußwert gesamt	3,5 kW
Betriebsspannung	230 V
Fassungsvermögen Tank	8,0 Liter
Fassungsvermögen Boiler	2,6 Liter
Wasserverbrauch pro Spülvorgang	1,9 Liter
Erforderlicher Betriebsdruck	2 – 4 Bar
Wasser-Anschluß	3/4 Zoll
Wasser-Ablauf	Ø 50 mm



SCHÄGRO[®]
GROSSKÜCHENTECHNIK

SCHÄGRO Großküchentechnik GmbH & Co. KG
Lichtenberger Str. 35 Tel.: 0 70 62/94 00-0
71720 Oberstenfeld Fax: 0 70 62/94 00-40
www.schaegro.de Mail: info@schaegro.de

